

MÉXICO
Av. Alcalde 1822
Col. Miraflores C.P. 44270
Guadalajara Jal. México
www.logicbus.com.mx

USA
863 Bowsprit Road
Chula Vista, CA 91914
www.logicbus.com

 **Logicbus**

FUTEK

ADVANCED SENSOR TECHNOLOGY, INC.

LAUMAS®

CELDAS DE CARGA



SENSORES DE TORQUE



ELECTRÓNICA DE PESAJE



CELDAS DE CARGA



Tipo S

- Capacidad desde 0.35 oz hasta 10 lbs
- Grado de protección IP 68
- Diseños compactos disponibles para ambientes reducidos
- Construcción en una sola pieza



Tipo Barra

- Capacidad: desde 25 hasta 20k lbs
- Resistencia a altas fuerzas cortantes
- Acero inoxidable 17-4 ph
- Baja deflexión



Botón

- Capacidad desde 100 g hasta 50k lbs
- Tamaño miniatura
- Acero inoxidable 17-4 ph
- Baja deflexión



Dona

- Capacidad: desde 50 hasta 50K lbs
- Resistencia a altas fuerzas cortantes
- Acero inoxidable 17-4 ph
- Alta precisión y rigidez



Columna

- Capacidad: desde 2K hasta 30K lbs
- Tamaño compacto
- Peso ligero
- Alta frecuencia de respuesta



Sumergibles

- Capacidad: desde 100 g hasta 100 lbs
- Tamaño miniatura
- Grado de protección IP 68
- Construido con protección a sobrecargas



Pancake

- Capacidad: desde 500 hasta 50K lbs
- Resistencia a altas fuerzas cortantes
- Clasificación de fatiga disponible
- Altura de bajo perfil



Low Profile

- Capacidad: desde 0.25 oz hasta 1K
- Peso ligero
- Disponible en aluminio y acero inox
- Baja deflexión



Paralelogramo

- Capacidad: desde 0.25 hasta 500 lbs
- Peso ligero
- Utilizada para tensión y compresión
- Construcción en una sola pieza



Aplicaciones Médicas

- Administración de medicamentos
- Equipo de gimnasio
- Control de bomba de infusión
- Pesaje de bolsas médicas
- Esterilización



Reacción (Torque estático)

- Mediciones estáticas
- Capacidad desde 5 oz a 24000 lbs
- Tecnología de galga
- Fácil integración en la instrumentación



Rotatorio (Torque en mov)

- Varias salidas: mV/V, VDC o USB
- Rango de capacidad máximo de 1000 Nm
- Hasta 12000 RPM
- Encoders opcionales

ELECTRÓNICA DE PESAJE



TLB

- Acondicionador con display
- Varios protocolos



TLB4

- Acondicionador con display
- Varios protocolos



W100 y W200

- Display y dosificador



TLKWF y MODWF

- Módulo Inalámbrico WIFI



ventas@logicbus.com.mx



www.logicbus.com.mx



(33) 3854 - 5975